

Rega RB880 Ramię Gramofonowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 22 864 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Ramię Gramofonowe Rega RB880

Rega RB880, zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii 3D CAD i CAM, stanowi zwieńczenie niemal 40-letniego doświadczenia Rega w projektowaniu ramion gramofonowych. Wyposażone jest w nową aluminiową obudowę łożyska pionowego, przeprojektowaną tuleję oraz nowy wał łożyska pionowego wykonane ze stali nierdzewnej, co znacząco poprawia stabilność montażu i sztywność konstrukcji. Zaawansowana rurka ramienia została zaprojektowana tak, aby inteligentnie rozłożyć masę i zredukować miejsca potencjalnych rezonansów.

Precyzyjne dostrajanie

Dzięki wyjątkowej stabilności oraz niemal beztarciowemu ruchowi ręcznie dobranych, wysokoprecyzyjnych łożysk, RB880 pozwala na odczyt znacznie większej ilości detali z winylu niż kiedykolwiek wcześniej. Ramię wyposażono także w nowy, autorski kabel gramofonowy Rega o niskiej pojemności, zakończony wysokiej jakości wtykami RCA.

Rega od dawna słynie z doskonałych konstrukcji ramion gramofonowych, których unikalną cechą jest niemal bezwzględny brak luzów oraz minimalne tarcie w ruchu poziomym i pionowym. W RB880 zastosowano całkowicie nowy, lekki pionowy zespół łożysk, który idealnie współpracuje z gramofonem Planar 8. Nowa rurka ramienia została zaprojektowana tak, by skutecznie rozłożyć masę, zmniejszyć naprężenia i rezonanse, a jej konstrukcja oparta na modelowaniu CAD łączy różne stożki dla zwiększenia sztywności.

Specjalnie dla tego ramienia powstał również kabel gramofonowy Rega o niskiej pojemności, wykorzystujący wysokiej klasy wtyki RCA z prostą budową dwóch części. Konstrukcja typu twist and clamp zapewnia mocne i stabilne połączenie, co minimalizuje zakłócenia i utrzymuje czystość sygnału na najwyższym poziomie.

Dane techniczne:

- Masa efektywna:
 - niska 11 g
- Odległość montażowa (środek talerza do środka otworu ramienia):
 - 222 mm
- Długość efektywna:

- 236,5 mm
- Kąt przesunięcia:
 - 21,55°
- Zwis (overhang):
 - 14,5 mm