

Pro-Ject Uni Box S3 Czarny Wzmacniacz All-In-One Salon Poznań Wrocław



Cena: 21 097 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz All-In-One Pro-Ject Uni Box S3 Czarny

Uni Box S3 to urządzenie, które odważnie zrywa z konwencją, oferując zupełnie nowe podejście do wzmacniaczy strumieniujących. Podczas gdy wiele nowoczesnych konstrukcji rezygnuje z jakości analogowej na rzecz wszechobecnych rozwiązań cyfrowych, Uni Box S3 podąża inną drogą.

Perfekcyjne połączenie świata cyfrowego i analogowego

Uni Box S3 został zaprojektowany tak, aby w pełni zachować charakterystyki dźwięku analogowego. Twoje źródła, takie jak gramofon czy odtwarzacz CD, nie są cyfrowo przetwarzane, dzięki czemu brzmienie zachowuje swoją naturalność i dynamikę.

Urządzenie bazuje na w pełni analogowej konstrukcji przedwzmacniacza i końcówki mocy, co pozwala uzyskać wyjątkową szczegółowość i wyrazistość. Pro-Ject, jako specjalista w dziedzinie technologii analogowej, stworzył niezwykle wydajny wzmacniacz zamknięty w kompaktowej aluminiowej obudowie, który działa całkowicie niezależnie od aplikacji mobilnych czy aktualizacji oprogramowania.

Zaawansowane technologie strumieniowania

Dzięki współpracy z firmą WiiM, wzmacniacz korzysta z systemu WiiM OS™, uznawanego za jeden z najlepszych na rynku. Wysokiej klasy przetwornik DAC Cirrus Logic CS4344 zapewnia rozdzielczość dźwięku do 24 bit / 192 kHz.

Sterowanie streamingiem odbywa się poprzez aplikację Pro-Ject Home, obsługującą wejście strumieniowe (wejście nr 8). Konfiguracja sieci Wi-Fi jest szybka i intuicyjna wystarczy uruchomić aplikację, która automatycznie wykryje nowe urządzenie i przeprowadzi Cię przez cały proces konfiguracji. Reset Wi-Fi można również wykonać za pomocą dłuższego przytrzymania przycisku Stream na przednim panelu.

Strumieniowanie do innych urządzeń

Uni Box S3 potrafi przesyłać sygnał z dowolnego podłączonego źródła do innych kompatybilnych streamerów w tym również

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa:
 - $2 \times 23 \text{ W} / 40 \text{ W}$ przy $8 / 4 \Omega$ (1% THD)
- Pasmo przenoszenia (20 Hz – 20 kHz):
 - $< 0,4 - 0,9 \text{ dB @ } 4 \Omega$
- Separacja kanałów:
 - -67 dB przy 10 kHz
- Stosunek sygnał-szum:
 - 94 dB (9 dB 'A' ważony) @ 4Ω
- Zniekształcenia THD:
 - $< 0,05\%$ przy $10 \text{ W} / 4 \Omega$
- Wzmacniacz słuchawkowy:
 - $70 \text{ mW @ } 32 \Omega$ (1% THD)
- Wejścia analogowe:
 - $2 \times \text{RCA}$, $1 \times \text{phono MM (RCA)}$
- Wejścia cyfrowe:
 - RCA coaxial, $2 \times \text{Toslink}$, eARC, WiFi / Bluetooth
- Wyjście analogowe:
 - $1 \times \text{para RCA (zmienne)}$
- Złącza głośnikowe:
 - banany 4 mm, widelki lub goły przewód
- Wzmacniacz mocy:
 - Texas Instruments TPA3221DDV
- DAC:
 - Cirrus Logic CS4344 (24-bit / 192 kHz)
- Łączność bezprzewodowa:
 - Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac), 2.4 / 5 GHz, Bluetooth 5.1 (SBC, AAC)
- Zasilanie:
 - $20 \text{ V} / 3 \text{ A DC}$ (100 – 240 V, 50/60 Hz)
- Pobór mocy w trybie czuwania:
 - $< 0,5 \text{ W}$
- Wymiary (szer. $\times$ wys. $\times$ gł.):
 - $206 \times 55 \times 153 \text{ mm}$ (176 mm z gniazdami)
- Waga:
 - 1100 g (bez zasilacza)
- Kolor:
 - Czarny