

Ruark RS1 Czarny Subwoofer Aktywny Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 377 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Orzech, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Subwoofer Aktywny Ruark RS1 Czarny

Bas to nie tylko dźwięk to siła napędowa muzyki, która porusza, angażuje i buduje atmosferę. Niezależnie od tego, czy słuchasz rocka, popu, hip-hopu, jazzu czy muzyki klasycznej, głęboki i czysty bas potęguje doznania. Właśnie dlatego powstał subwoofer RS1, który wnosi nowy wymiar do codziennego słuchania.

Zamiast przesadzonego i dominującego basu, RS1 oferuje brzmienie zbalansowane, precyzyjne i naturalnie rozszerzone w dolnym paśmie. Specjalnie zaprojektowana obudowa oraz dwa niestandardowe przetworniki gwarantują doskonałą dynamikę, szybki czas reakcji i płynność, dzięki którym każdy gatunek muzyczny zyskuje na pełni brzmienia.

Sercem urządzenia jest wzmacniacz klasy D o mocy 100 W, zapewniający pełną kontrolę nad pracą przetwornika nawet przy wysokich poziomach głośności. System zabezpieczający przed przesterowaniem chroni sprzęt i zapewnia czystość dźwięku bez zniekształceń. RS1 automatycznie włącza się i przechodzi w tryb gotowości, kiedy nie jest używany.

Stylowy i przemysłowy projekt

Inspiracją do stworzenia RS1 były liczne prośby klientów o kompaktowy, stylowy subwoofer pasujący do nagradzanych głośników Ruark MR1. W świecie pełnym plastikowych skrzynek RS1 wyróżnia się wyrafinowanym wzornictwem: tkanina w kolorze Lead Grey, a także ręcznie wykańczane panele w naturalnej okleinie Rich Walnut sprawiają, że subwoofer harmonijnie wpisuje się w wystrój nowoczesnych wnętrz.

Bogatszy dźwięk w każdej konfiguracji

RS1 potrafi wygenerować niski bas, którego nie są w stanie oddać mniejsze zestawy głośnikowe, wzbogacając scenę dźwiękową o głębię i realizm. Świetnie sprawdza się z modelami MR1, R3S, R410, ale jest także w pełni kompatybilny z dowolnymi aktywnymi głośnikami lub wzmacniaczami wyposażonymi w wyjście subwooferowe lub przedwzmacniaczowe.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia:
 - 25 Hz - 200 Hz
- Konstrukcja:
 - obudowa z radiatorem pasywnym
- Przetworniki:
 - aktywny: 170 mm o dużym skoku
 - pasywny: 170 mm
- Wzmacniacz:
 - 100 W RMS (klasa D) z ogranicznikiem przeciążenia
- Regulacje:
 - zwrotnica: 50 – 180 Hz
 - poziom wejściowy/głośność
 - przełącznik fazy: 180°
- Wejście:
 - RCA mono (do 2,3 Vrms)
- Wykończenie:
 - maskownica w kolorze Lead Grey
 - panele w okleinie Rich Walnut
- Zgodność:
 - MR1, R3S, R410
 - inne systemy z wyjściem subwooferowym
- Zasilanie:
 - 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy:
 - < 0,5 W (tryb gotowości)
 - 2,0 W (standby)
- Wymiary (szer. × wys. × gł.):
 - 300 × 250 × 265 mm (z nóżkami i pokrętłami)
- Waga:
 - 6,7 kg