

Stealth Acoustics LRX-83 Niewidzialne Głośniki Instalacyjne Salon Poznań Wrocław



Cena: 28 130 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Szary

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Niewidzialne Głośniki Instalacyjne Stealth Acoustics LRX-83

Model LRX-83 to trójdrożny, pełnozakresowy system głośnikowy zaprojektowany tak, by po zamontowaniu był całkowicie niewidoczny. Głośnik posiada sztywną ramę, którą mocuje się bezpośrednio do standardowej konstrukcji ściennej lub sufitowej. Aktywna powierzchnia membrany, którą można pomalować, jest zespolona z ramą panelu głośnikowego. Dzięki temu uzyskujemy aktywną strefę dźwiękową otoczoną stabilnym obszarem montażowym.

Na czas instalacji dołączony jest papierowy szablon z instrukcją, który należy usunąć po zamontowaniu. Szablon ten może również posłużyć jako wzornik do przycinania w przypadku instalacji w istniejących ścianach z płyt gipsowo-kartonowych.

Model LRX-83 można montować zarówno w ścianach, jak i sufitach. Na miejscu instalacji możliwe jest wykończenie powierzchni farbą lateksową, tapetą, tkaniną lub lekkim tynkiem strukturalnym. Nie ma potrzeby stosowania nietypowych materiałów do wykańczania powierzchni. Istnieje też możliwość zastosowania bardziej zaawansowanych technik, takich jak pokrycie fornirem – po odpowiednim przygotowaniu.

W głośniku zastosowano wysokiej jakości, niskoprofilowy 8-calowy woofer, sprzężony akustycznie, 30-milimetrowy przetwornik średnionowy z neodymowym magnesem oraz 25-milimetrowy wysokotonowy przetwornik również z magnesem neodymowym. Dzięki zaawansowanym materiałom wewnętrznym uzyskano płynne pasmo przenoszenia aż do 20 kHz. Przy zastosowaniu zalecanego tylnego obudowania możliwe jest uzyskanie basu sięgającego poniżej 40 Hz. Urządzenie wyposażone jest w dwa niezależne układy zabezpieczające (dla sekcji nisko- i średnio/wysokotonowej), które samoczynnie resetują się po ustąpieniu przeciążenia.

Dane techniczne:

- Typ:
 - Trójdrożny, pełnozakresowy
- Pasma przenoszenia:
 - 40 Hz – 20 kHz
- Moc znamionowa:

- 160 W RMS
- Minimalna zalecana moc:
 - 80 W
- Zabezpieczenia:
 - Trzy niezależne układy samoresetujące (dla niskich, średnich i wysokich częstotliwości)
- Czułość:
 - 83 dB
- Impedancja:
 - 8 Ω (nominalna)
- Dyspersja:
 - 170° w poziomie i pionie
- Wymiary:
 - Szerokość: 403 mm (15-7/8")
 - Wysokość: 559 mm (22")
 - Głębokość: 64 mm (2-1/2")
- Waga:
 - 14,5 kg (32 funty) za parę
- Przetworniki:
 - Wysokotonowy: 25 mm (1"), z neodymowym napędem
 - Średnionowy: 30 mm (1-1/8"), z neodymowym napędem
 - Niskotonowy: 8" (203 mm) z cewką 38 mm (1-1/2")
- Magnes:
 - Ceramiczny, 567 g (20 oz.)