

Stealth Acoustics SA 2400 Wzmacniacz Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 56 260 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Instalacyjny Stealth Acoustics SA 2400

SA2400MKII to wysokoprądowy, dwukanałowy wzmacniacz audio z wbudowanym cyfrowym procesorem sygnałowym (DSP). Został zaprojektowany jako źródło zasilania o niskim poziomie zniekształceń dla głośników i subwooferów – zarówno marki Stealth, jak i innych producentów.

Doskonale sprawdza się w systemach kina domowego, instalacjach stacjonarnych oraz w rozwiązaniach typu multiroom.

Konstrukcja i montaż

Wzmacniacz można zamontować w standardowej szafie rack 482 mm (19") za pomocą dołączonych uchwytów. Zajmuje jedynie 2 jednostki wysokości (2U = 89 mm), ale równie dobrze może pracować jako urządzenie wolnostojące.

Dane techniczne:

- Montaż w szafie rack:
 - 2 jednostki (2U = 89 mm)
- Moc wyjściowa (oba kanały aktywne):
 - 310 W przy 8 Ω
 - 450 W przy 4 Ω
 - (THD < 0,05%)
- Pasmo przenoszenia:
 - 20 Hz – 50 kHz (+1 / -3 dB)
- Zniekształcenia harmoniczne (THD):
 - < 0,05% przy 460 W @ 4 Ω / 1 kHz
- Stosunek sygnału do szumu (SNR):
 - 105 dB (A-weighted)
- Czułość wejściowa (analogowa):

- -1 dBV dla mocy wyjściowej 312,5 W / 8 Ω
- Wzrost napięcia:
 - Maks. 36 dB przy 8 Ω
- Przesłuch między kanałami:
 - 85 dB
- Impedancja systemu:
 - Nominalna 8 Ω , minimum 4 Ω
- Wymiary:
 - Szerokość: 192 mm
 - Wysokość: 89 mm (bez nóżek)
- Głębokość:
 - 400 mm
- Waga (z opakowaniem):
 - 17,2 kg

Pobór mocy

- Maksymalny (oba kanały):
 - 1080 W przy 8 Ω
 - 1560 W przy 4 Ω