

Arcam Radia A15+ Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań Wrocław



Cena: 37 106 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Zintegrowany Arcam Radia A15+

ARCAM A15+ to prawdziwa potęga o znakomitej jakości dźwięku. Idealnie sprawdza się podczas słuchania z kolumnami podłogowymi, w większych pomieszczeniach oraz przy wyższych poziomach głośności.

Litera „A” w nazwie ARCAM oznacza amplification, czyli wzmacnianie dziedzinę, w której jesteśmy ekspertami. A15+ to najnowsze osiągnięcie w niemal 50-letniej historii projektowania i produkcji wzmacniaczy, sięgającej naszego pierwszego produktu z 1976 roku – wzmacniacza A&R Cambridge A60. Od premiery nagradzanego ARCAM Radia A15 nie przestaliśmy rozwijać technologii. Nasz zespół inżynierów poszedł o krok dalej, tworząc potężny ARCAM A15+ jeszcze lepiej brzmiący i bardziej wszechstronny wzmacniacz zintegrowany.

Dzięki szerokiej gamie wejść analogowych, w tym precyzyjnie dostrojonemu przedwzmacniaczowi gramofonowemu, oraz wejściom cyfrowym – w tym HDMI eARC – A15+ zapewnia imponujące wrażenia dźwiękowe, zarówno z płyt winylowych, jak i z telewizora.

A15+ wyposażono w ulepszony projekt zasilacza oraz najnowocześniejsze funkcje bezprzewodowe dostępne od razu po wyjęciu z pudełka. Snapdragon Sound zapewnia nieskompresowany dźwięk cyfrowy przez Bluetooth, a Auracast umożliwia współdzielenie muzyki pomiędzy wieloma kompatybilnymi słuchawkami lub głośnikami – bez potrzeby parowania.

Cechy ARCAM A15+

- Bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku dzięki Bluetooth 5.4
- Snapdragon Sound – bezstratny dźwięk przesyłany bezprzewodowo
- Auracast – możliwość podłączenia bezprzewodowych słuchawek lub głośników i odtwarzania muzyki w wielu pomieszczeniach jednocześnie
- Wejście HDMI eARC
- Wysokiej rozdzielczości przetwornik cyfrowo-analogowy ESS ES9018 DAC
- Starannie dostrojony przedwzmacniacz gramofonowy
- Wzmacniacz w klasie AB
- Moc wyjściowa: 2 x 80 W (8Ω)
- Kompaktowy pilot zdalnego sterowania

- Solidne aluminiowe pokrętła
 - Obudowa wykonana z aluminium (przód, góra, boki i tył)
 - Opakowanie wolne od plastiku
-

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa ciągła (0,5% THD, 2 kanałyysterowane)
 - 8Ω, 20Hz – 20kHz: 80 W
 - 4Ω, 1kHz: 120 W
- Zniekształcenia harmoniczne
 - 80% mocy, 8Ω przy 1kHz: 0,002%
- Wejścia analogowe
 - Liczba wejść: 3 (pary RCA)
 - Stosunek sygnał/szum (A-waż., ref. 50W, 1V na wejściu): 106 dB
 - Pasma przenoszenia: 20Hz – 20kHz ± 0,2 dB
- Wejście Phono (MM)
 - Impedancja wejściowa: 47 kΩ + 100 pF
 - Pasma przenoszenia (wg krzywej RIAA): 20Hz – 20kHz ± 1 dB
- Wejścia cyfrowe
 - Obsługiwane częstotliwości próbkowania (kHz): 192, 176.4, 96, 88.2, 48, 44.1
 - Rozdzielczość bitowa: 24, 16 bitów
 - Pasma przenoszenia (filtr 1): 20Hz – 20kHz ± 0,2 dB
 - Stosunek sygnał/szum (A-waż., ref. 50W, 0dBFS): 109 dB
- Wyjście słuchawkowe
 - Maksymalne napięcie wyjściowe (RMS) dla 32Ω / 300Ω: 2,5 V / 5 V
 - Zakres obciążeń: 16Ω – 2 kΩ
- Specyfikacja bezprzewodowa
 - Bluetooth: wersja 5.4 (A2DP Sink/Source, AVRCP, BLE, Snapdragon Sound, AAC, LE Audio, Auracast)
 - Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
 - Moc nadajnika: <20 dBm
- Ogólne
 - Napięcie zasilania: 100V lub 110–120V lub 220–240V, 50–60Hz
 - Pobór mocy (maksymalny): 500 W
 - Pobór mocy (tryb czuwania): <0,5 W
 - Wymiary (szer. x głęb. z terminalami głośnikowymi x wys. z nóżkami): 431 x 344 x 98 mm
 - Waga netto: 10 kg
 - Waga brutto (opakowanie): 13 kg
- Akcesoria w zestawie
 - Przewód zasilający
 - Pilot zdalnego sterowania + 2 baterie AAA
 - Skrócona instrukcja obsługi
 - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa