

EverSolo T8 Transport Sieciowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 34 299 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Transport Sieciowy EverSolo T8

Eversolo T8 to zaawansowany odtwarzacz sieciowy i serwer audio klasy Hi-Fi, zaprojektowany dla wymagających audiofilów, którzy oczekują najwyższej jakości dźwięku w domu. Urządzenie łączy w sobie funkcje odtwarzacza plików wysokiej rozdzielczości, streamera sieciowego oraz centrum multimedialnego, oferując pełną obsługę formatów PCM i DSD oraz najpopularniejszych serwisów muzycznych online, takich jak TIDAL, Qobuz czy Amazon Music.

Super-cichy zasilacz liniowy

Specjalny transformator toroidalny wykonany z miedzi beztlenujowej 4N dostarcza stabilną i nieprzerwaną energię do systemu audio. Wszystkie wewnętrzne przewody są izolowane teflonem, co skutecznie eliminuje szумы i zapewnia czysty przepływ prądu. Poziom zakłóceń wynosi zaledwie 30 μ V, a precyzyjna regulacja napięcia oraz wysokiej jakości filtry skutecznie tłumią szумы wysokoczęstotliwościowe i zakłócenia sieciowe.

Ultradroga precyzja zegara femtosekundowego

System zegara o ultrawysokiej precyzji synchronizuje każdy impuls cyfrowy z niesamowitą dokładnością. Dokładne taktowanie przekłada się na czystość dźwięku, pozwalając T8 wiernie odtwarzać każdy detal i zapewniając immersyjne wrażenia słuchowe.

Izolowane wyjście IIS

Port IIS jest całkowicie izolowany, eliminując interferencje elektromagnetyczne i przesłuchy sygnału. Obsługa 8 trybów wyjściowych IIS zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi DAC-ami i architekturami audio, umożliwiając audiofilom osiągnięcie idealnej konfiguracji systemu.

Izolowane wyjście koaksjalne 24bit/192kHz

Wysokiej klasy wyjście koaksjalne oferuje dźwięk o rozdzielczości do 24bit/192kHz. Doskonała odporność na zakłócenia

skutecznie redukuje przesłuchy i szумы, zachowując każdy niuans i detal w najwyższej jakości. Niezależnie od podłączenia do DAC-a czy wzmacniacza, sygnał pozostaje stabilny i w pełni wierny oryginałowi.

Profesjonalne izolowane wyjście USB Audio

Pełna izolacja USB zapewnia bezstratną transmisję sygnału cyfrowego do zewnętrznych DAC-ów. Zarówno pliki PCM wysokiej rozdzielczości, jak i DSD są odtwarzane stabilnie, z dokładnym detałem i dynamiką na poziomie studyjnym. T8 współpracuje z wysokiej klasy DAC-ami i systemami Hi-Fi, gwarantując niekompromisową jakość dźwięku.

Superszybka transmisja danych

Port sieciowy SFP + Gigabit RJ45 oferuje izolację elektryczną, skutecznie chroniąc przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i zapewniając stabilną transmisję danych wymagającą dla systemów Hi-Fi.

Izolowane wyjście AES/EBU w pełni zbalansowane

Wyjście AES/EBU zapewnia wysokiej precyzji przesył sygnału cyfrowego w pełni zbalansowaną konstrukcją XLR. Redukuje szумы i zniekształcenia, zapewnia doskonałą odporność na zakłócenia oraz stabilną transmisję na duże odległości, spełniając wysokie wymagania audiofilów.

Ogromna możliwość rozbudowy pamięci

Dwa gniazda SSD umożliwiają instalację dysków do 2×8TB, dając łącznie 16TB miejsca na dziesiątki tysięcy plików audio w jakości lossless i master.

Wi-Fi 6

Wysoka przepustowość, niskie opóźnienia i odporność na zakłócenia zapewniają stabilne odtwarzanie dźwięku w sieci bezprzewodowej. Moduł Wi-Fi można całkowicie wyłączyć, wówczas pilot automatycznie przełącza się na tryb podczerwieni.

Wydajny procesor i pamięć

Czterordzeniowy procesor ARM zapewnia płynną pracę i szybkie przetwarzanie dużych plików, wspierany przez 4GB pamięci DDR RAM oraz 64GB pamięci eMMC na pliki audio i zasoby systemowe.

Dane techniczne:

- Model
 - T8
- Materiał obudowy
 - Stop aluminium
- Wyświetlacz
 - 6-calowy ekran dotykowy LCD
- Pamięć wewnętrzna
 - 4 GB DDR4 + 64 GB eMMC
- Porty USB
 - 2 × USB 3.0
- Ethernet
 - RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
- Wi-Fi
 - Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz, dual-band)
- SFP Fiber Network
 - Moduły SFP nie są dołączone. Obsługuje moduły światłowodowe single-mode jedno- i dwuwłóknowe oraz moduły komunikacji sieciowej SFP.
- Odtwarzanie i dekodowanie
 - Obsługuje do stereo DSD512 i PCM 768 kHz 32-bit
- Obsługiwane formaty muzyczne
 - DSD (DSF, DFF, SACD ISO z DST do DSD512), MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE
- Usługi muzyczne
 - TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music i inne
- Strumieniowanie muzyki
 - Roon Ready, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA itp.
- Metody sterowania
 - Sterowanie dotykowe na ekranie, aplikacje Android/iPhone/iPad, Android TV
- Obsługiwane protokoły

- UPnP, NAS, SMB
- Wyjście audio USB
 - Obsługuje do stereo DSD512 Native i PCM 768 kHz 32-bit (współpracuje tylko z DAC obsługującymi standard UAC)
- Wyjście IIS
 - 8 trybów wyjścia, obsługuje do stereo DSD512 Native i PCM 768 kHz 32-bit
- Wyjście koaksjalne
 - Obsługuje do stereo PCM 192 kHz 24-bit i DoP64
- Wyjście optyczne
 - Obsługuje do stereo PCM 192 kHz 24-bit i DoP64
- Wyjście AES/EBU
 - Obsługuje do stereo PCM 192 kHz 24-bit i DoP64
- Zasilanie i pobór mocy
 - AC 110–240 V, 50/60 Hz, pobór mocy 20 W
- Zawartość zestawu
 - Kabel zasilający ×1, pilot ×1, instrukcja obsługi ×1, ściereczka do polerowania ×1
- Wymiary
 - 315 mm × 230 mm × 88 mm (długość × szerokość × wysokość)
- Waga
 - 4,5 kg netto