

## Pro-Ject X2 B Czarny Połysk Gramofon bez Wkładki Salon Poznań Wrocław



Cena: 37 106 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech, Czarny połysk

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

#### Gramofon Pro-Ject X2 B bez Wkładki

Pro-Ject X2 stanowi połączenie nowoczesnej inżynierii w klasycznym urządzeniu. Pro-Ject X2B to gramofon wykonany z wysokiej jakości materiałów, produkowany ręcznie na terenie Europy. X2B głównie tym się różni od wersji X2, że posiada zbalansowane wyjście gramofonowe Mini XLR.

Nową serię, którą zaprojektowano pod kątem współpracy z wcześniej wprowadzonymi przedwzmacniaczami Phono Box DS3B i Phono Box S3B, po raz pierwszy zaprezentowano na High-End w Monachium.

Wkładki MC są z natury zbalansowane (odizolowany sygnał od ziemi), podczas gdy ich odpowiedniki z ruchomym magnesem (MM) są skonfigurowane inaczej; są one uziemione wewnętrznie i powinny być używane tylko z połączeniem typu single-ended (RCA), aby uzyskać najlepszą wydajność.

Plinta gramofonu wykonana została z płyty MDF. Urządzenie dostępne jest w czterech wersjach kolorystycznych: Piano Black, Satin Black, Satin Walnut, Satin White. Dzięki zastosowaniu cichobieżnego silnika oraz nowego układu łożysk gramofon zapewnia płynne obroty i cichą pracę talerza.

Pro-Ject X2B umożliwia regulację azymutu i VTA. Gramofon posiada aluminiowe nóżki o regulowanej wysokości, które umożliwiają wypoziomowanie urządzenia. Ma to niebagatelne znaczenie dla właściwej pracy urządzenia.

#### Najważniejsze cechy:

- Elektroniczna kontrola prędkości z regulacją 33/45rpm
- Ulepszona konstrukcja silnika zapewniająca zminimalizowanie wibracji i cichą pracę
- Solidny (50mm) cokół obrabiany CNC z wysokiej jakości MDF
- Możliwość regulacji azymutu i VTA
- Talerz akrylowy o dużej masie (2 kg i grubości 30 mm) zapewniający stabilną pracę
- W komplecie ekranowane kable gramofonowe o niskiej pojemności
- Regulowane nóżki z aluminium pochłaniające wibracje
- Pasma przenoszenia: 15 Hz - 25 kHz
- Napięcie wyjściowe: 5.0mV @ 1kHz
- Impedancja wejściowa: 1130Ω
- Separacja kanałów: 25dB @ 1kHz

- Balans: 1,5 dB @ 1kHz
  - Siła nacisku: 1,8 - 2,2 g
- 

## Dane techniczne:

- Wyjścia:
  - Mini XLR
- Wkładka w zestawie:
  - Opcjonalnie
- Sterowanie:
  - Manualny
- Napęd:
  - Paskowy
- Typ wkładki:
  - MM/MI, MC
- Mocowanie:
  - 1/2 cala
- Pokrywa:
  - TAK
- Talerz:
  - akrylowy o wadze 2kg
- Prędkości obrotowe:
  - 33 i 1/3 RPM
  - 45 RPM
  - 78 RPM
- Długość ramienia:
  - 23cm
- Masa ramienia:
  - 13.5g
- Stosowana przeciwwaga:
  - z tłumieniem TPE
- Overhang:
  - 18.0 mm
- Przedwzm. gramofonowy:
  - NIE
- Wyjście USB:
  - NIE
- Wyjścia 2xRCA liniowe:
  - 1
- Zasilacz:
  - 15 V/0.8A DC
- Zużycie prądu:
  - 5W maksymalnie
- Wysokość:
  - 15cm
- Szerokość:
  - 46cm
- Głębokość:
  - 34cm
- Waga:
  - 10kg
- Odchylenie / pływanie obrotów:
  - 33: +/-0,12%, 45: +/-0,10%
- Tolerancja obrotów:
  - 33: +/-0,25%, 45: +/-0,20%
- Warianty wykończenia:
  - WALNUT, PIANO BLACK, SATIN BLACK, WHITE.