

Dali SONIK 7 Czarne Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław

□□

Cena: 19 058 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Dąb, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Dali SONIK 7

Kolumna głośnikowa podłogowa DALI SONIK 7 została zaprojektowana z myślą o średnich i dużych pomieszczeniach, w których liczy się pełna skala dźwięku i wysoka dynamika. Model ten oferuje naturalne, realistyczne brzmienie, które doskonale sprawdza się zarówno w systemach stereo Hi-Fi, jak i w rozbudowanych zestawach kina domowego. To flagowa propozycja serii SONIK dla wymagających słuchaczy.

Za potężne i zrównoważone brzmienie odpowiadają dwa 7-calowe przetworniki nisko-średniotonowe wykorzystujące technologię SMC™ oraz membrany Clarity Cone™. W połączeniu z hybrydowym głośnikiem wysokotonowym kolumna zapewnia głęboki, sprężysty bas, naturalne i wyraźne średnie tony oraz detaliczne, precyzyjne wysokie częstotliwości. Dźwięk pozostaje spójny i klarowny nawet przy wysokich poziomach głośności.

SONIK 7 z łatwością wypełnia większe przestrzenie bogatym, dynamicznym dźwiękiem. Konstrukcja została zoptymalizowana tak, aby zachować równowagę tonalną i odpowiednią kontrolę niskich częstotliwości w każdym rodzaju nagrania, od muzyki akustycznej po ścieżki filmowe i koncerty na żywo.

Podwójne 7-calowe głośniki niskotonowe gwarantują mocny, precyzyjny bas, który nadaje nagraniom głębi i energii. Niskie tony są dobrze kontrolowane i nie dominują nad pozostałym pasmem, co przekłada się na naturalny i angażujący charakter dźwięku.

Hybrydowy system wysokotonowy odpowiada za wyjątkową czystość i szczegółowość wysokich częstotliwości. Wokale brzmią naturalnie, a instrumenty zachowują swój blask i precyzję, niezależnie od gatunku muzycznego czy rodzaju materiału audio.

Dane techniczne:

- zakres częstotliwości (± 3 dB)
 - 36 - 30 000 Hz
- czułość (2,83 V / 1 m)
 - 88,5 dB
- impedancja nominalna
 - 6 Ω
- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (@ 1 m)
 - 110 dB
- częstotliwości podziału zwrotnicy

- 2 300 Hz / 14 000 Hz
- konstrukcja zwrotnicy
 - 2½-drożna
- zalecana moc wzmacniacza
 - 30 - 180 W
- przetworniki wysokotonowe
 - 1x 29 mm miękka kopułka o niskiej stratności
 - 1x 17 x 45 mm płaski głośnik wysokotonowy magnetostatyczny
- membrana wysokotonowa
 - płaska magnetostatyczna, miękka tkanina
- przetworniki niskotonowe/średniotonowe
 - 2x 7"
- membrana niskotonowa/średniotonowa
 - papier i włókno drzewne Clarity Cone™
- częstotliwość strojenia bass reflex
 - 39 Hz
- zalecana odległość od tylnej ściany
 - 20 - 100 cm
- rozmiar gwintu kolca
 - M8
- wymiary produktu
 - 304 x 1006 x 330 mm
- waga netto
 - 16,20 kg
- akcesoria w zestawie
 - maskownica przednia
 - gumowe podkładki
 - kolce
 - nakrętki zabezpieczające
 - półkuliste gumowe nóżki
 - podpory kolcowe
 - śruby do podpór kolcowych
 - zestaw narzędzi
 - pakiet dokumentów
- ilość minimalna
 - 2 szt.