

Dali SONIK 9 Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław

□□□

Cena: 30 034 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Dąb, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Dali SONIK 9

Kolumna głośnikowa podłogowa DALI SONIK 9 to flagowy model serii, zaprojektowany z myślą o dużych pomieszczeniach i wymagających systemach audio. Konstrukcja ta oferuje imponującą skalę dźwięku, która z łatwością wypełnia całe wnętrze, zachowując przy tym kontrolę, precyzję i naturalność brzmienia. SONIK 9 to idealny wybór dla osób oczekujących bezkompromisowych wrażeń odsłuchowych.

Za potężne brzmienie odpowiadają trzy 7-calowe przetworniki nisko-średniotonowe z technologią SMC™ oraz membranami Clarity Cone™. Takie rozwiązanie zapewnia głęboki, dynamiczny bas o dużej masie i energii, który nadaje muzyce i filmom realistyczny charakter. Niskie częstotliwości są mocne, sprężyste i dobrze kontrolowane nawet przy wysokich poziomach głośności.

Hybrydowy system wysokotonowy gwarantuje wyjątkową czystość i szczegółowość najwyższych rejestrów. Wysokie tony są jasne, naturalne i pełne detali, a szeroki obszar odsłuchowy pozwala cieszyć się spójną sceną dźwiękową w całym pomieszczeniu. Każdy niuans wokali i instrumentów pozostaje doskonale słyszalny.

Dane techniczne:

- zakres częstotliwości (± 3 dB)
 - 34 - 30 000 Hz
- czułość (2,83 V / 1 m)
 - 90 dB
- impedancja nominalna
 - 4 Ω
- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (@ 1 m)
 - 111 dB
- częstotliwości podziału zwrotnicy
 - 400 Hz / 2 100 Hz / 14 000 Hz
- konstrukcja zwrotnicy
 - 2½ + ½-drożna
- zalecana moc wzmacniacza
 - 50 - 300 W
- przetworniki wysokotonowe
 - 1x 29 mm miękka kopułka o niskiej stratności

- 1x 17 x 45 mm płaski głośnik wysokotonowy magnetostatyczny
- membrana wysokotonowa
 - płaska magnetostatyczna, miękka tkanina
- przetworniki niskotonowe/średniotonowe
 - 3x 7"
- membrana niskotonowa/średniotonowa
 - papier i włókno drzewne Clarity Cone™
- częstotliwość strojenia bass reflex
 - 35 Hz
- zalecane umiejscowienie
 - podłoga
- zalecana odległość od tylnej ściany
 - 20 - 120 cm
- rozmiar gwintu kolca
 - M8
- wymiary produktu
 - 318 x 1126 x 376 mm
- waga netto
 - 24,60 kg
- akcesoria w zestawie
 - maskownica przednia
 - gumowe podkładki
 - kolce
 - nakrętki zabezpieczające
 - półkuliste gumowe nóżki
 - podpory kolcowe
 - śruby do podpór kolcowych
 - zestaw narzędzi
 - pakiet dokumentów
- ilość minimalna
 - 2 szt.