

# Dali SONIK 9 Dąb Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław

□□□

Cena: 30 034 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Dąb, Orzech

## VLASTNOSTI

## POPIS VÝROBKŮ

### Kolumny Podłogowe Dali SONIK 9

Kolumna głośnikowa podłogowa DALI SONIK 9 to flagowy model serii, zaprojektowany z myślą o dużych pomieszczeniach i wymagających systemach audio. Konstrukcja ta oferuje imponującą skalę dźwięku, która z łatwością wypełnia całe wnętrze, zachowując przy tym kontrolę, precyzję i naturalność brzmienia. SONIK 9 to idealny wybór dla osób oczekujących bezkompromisowych wrażeń odsłuchowych.

Za potężne brzmienie odpowiadają trzy 7-calowe przetworniki nisko-średniotonowe z technologią SMC™ oraz membranami Clarity Cone™. Takie rozwiązanie zapewnia głęboki, dynamiczny bas o dużej masie i energii, który nadaje muzyce i filmom realistyczny charakter. Niskie częstotliwości są mocne, sprężyste i dobrze kontrolowane nawet przy wysokich poziomach głośności.

Hybrydowy system wysokotonowy gwarantuje wyjątkową czystość i szczegółowość najwyższych rejestrów. Wysokie tony są jasne, naturalne i pełne detali, a szeroki obszar odsłuchowy pozwala cieszyć się spójną sceną dźwiękową w całym pomieszczeniu. Każdy niuans wokali i instrumentów pozostaje doskonale słyszalny.

---

## Dane techniczne:

- zakres częstotliwości ( $\pm 3$  dB)
  - 34 - 30 000 Hz
- czułość (2,83 V / 1 m)
  - 90 dB
- impedancja nominalna
  - 4  $\Omega$
- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (@ 1 m)
  - 111 dB
- częstotliwości podziału zwrotnicy
  - 400 Hz / 2 100 Hz / 14 000 Hz
- konstrukcja zwrotnicy
  - 2½ + ½-drożna
- zalecana moc wzmacniacza
  - 50 - 300 W
- przetworniki wysokotonowe
  - 1x 29 mm miękka kopułka o niskiej stratności

- 1x 17 x 45 mm płaski głośnik wysokotonowy magnetostatyczny
- membrana wysokotonowa
  - płaska magnetostatyczna, miękka tkanina
- przetworniki niskotonowe/średniotonowe
  - 3x 7"
- membrana niskotonowa/średniotonowa
  - papier i włókno drzewne Clarity Cone™
- częstotliwość strojenia bass reflex
  - 35 Hz
- zalecane umiejscowienie
  - podłoga
- zalecana odległość od tylnej ściany
  - 20 - 120 cm
- rozmiar gwintu kolca
  - M8
- wymiary produktu
  - 318 x 1126 x 376 mm
- waga netto
  - 24,60 kg
- akcesoria w zestawie
  - maskownica przednia
  - gumowe podkładki
  - kolce
  - nakrętki zabezpieczające
  - półkuliste gumowe nóżki
  - podpory kolcowe
  - śruby do podpór kolcowych
  - zestaw narzędzi
  - pakiet dokumentów
- ilość minimalna
  - 2 szt.