

Klipsch RSM-800 Czarne Kolumny Naścienne Salon Poznań Wrocław



Cena: 12 581 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Naścienne Klipsch RSM-800 Czarne

Klipsch RSM-800 to wydajny głośnik do montażu powierzchniowego, przeznaczony do domowych instalacji audio oraz zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Model ten został zaprojektowany z myślą o nagłaśnianiu większych przestrzeni, oferując bardzo wysoką skuteczność, potężny bas i charakterystyczne dla Klipsch dynamiczne, otwarte brzmienie.

Zastosowany, opatentowany system Tractrix® Hyperfold Port™ wykorzystuje pięciostopniową konstrukcję, która znacząco zwiększa przepływ powietrza. Pozwala to uzyskać głębszy i bardziej kontrolowany bas przy jednoczesnym ograniczeniu zniekształceń oraz eliminacji szumów portu. Szeroka dyspersja dźwięku sprawia, że głośnik równomiernie pokrywa dźwiękiem duże obszary, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Klipsch RSM-800 spełnia normę IPX6, co zapewnia pełną odporność na wodę i deszcz. Dzięki temu głośnik doskonale sprawdza się w wymagających warunkach środowiskowych, takich jak tarasy, ogrody czy instalacje komercyjne. Maskownica została zabezpieczona śrubami ustalającymi, które gwarantują stabilne i bezpieczne mocowanie nawet przy długotrwałej eksploatacji.

Za precyzyjne i wyraziste wysokie tony odpowiada 1-calowy tytanowy przetwornik kompresyjny z szeroką dyspersją, wykorzystujący technologię PSM-800. Zapewnia on spójną energię dźwięku, bardzo dobrą czytelność detali oraz naturalne brzmienie w całym obszarze odsłuchu. Solidna obudowa z tworzywa ABS jest odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do malowania, co ułatwia integrację głośnika z otoczeniem.

Dane techniczne:

- Pasma przenoszenia
 - 52 Hz – 20 kHz ± 4 dB, 44 Hz -10 dB
- Moc
 - 100 W (21 V) 50 Hz – 10 kHz, 400 W mocy szczytowej
- Czulość

- 92 dB
- Pokrycie
 - $100^{\circ} \pm 20^{\circ}$ w zakresie 1 kHz – 20 kHz
- Współczynnik kierunkowości
 - 7 dB $\pm 1,5$ dB w zakresie 800 Hz – 20 kHz
- Impedancja nominalna
 - 8 Ohm
- Impedancja minimalna
 - 4,2 Ohma przy 150 Hz
- Częstotliwość podziału
 - 2 kHz
- Przetworniki
 - 8-calowy woofer
 - 1-calowy tytanowy głośnik kompresyjny
- Materiał obudowy
 - Tworzywo ABS odporne na warunki atmosferyczne, możliwość malowania
- Klasa ochrony
 - IPX6
- Strojenie obudowy
 - Wentylowana, 3 porty Tractrix
- Wymiary z uchwytem
 - 394 × 305 × 237 mm
- Głębokość obudowy
 - 283 mm
- Waga
 - 7,15 kg