

Klipsch PSM-525-T Biała Kolumna Naścienna Salon Poznań Wrocław

□□

Cena: 10 051 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumna Naścienna Klipsch PSM-525-T Biała

Klipsch PSM-525-T to profesjonalny głośnik do montażu powierzchniowego, zaprojektowany z myślą o instalacjach komercyjnych wymagających wysokiej niezawodności, elastyczności konfiguracji oraz spójnego, dynamicznego brzmienia. Model ten doskonale sprawdza się w systemach nagłośnienia wewnętrznego i zewnętrznego, takich jak restauracje, hotele, obiekty handlowe czy przestrzenie publiczne.

Zastosowany, opatentowany system Tractrix® Hyperfold Port™ oparty na pięciostopniowej konstrukcji umożliwia uzyskanie mocnego i kontrolowanego basu przy zachowaniu kompaktowych wymiarów obudowy. Zwiększony przepływ powietrza skutecznie eliminuje szumy portu oraz ogranicza zniekształcenia, zapewniając jednocześnie szeroką dyspersję dźwięku i równomierne pokrycie większych obszarów.

Klipsch PSM-525-T spełnia normę IPX6, co gwarantuje odporność na wodę i intensywne opady deszczu. Dzięki temu głośnik może być bezpiecznie stosowany w wymagających środowiskach komercyjnych, także na zewnątrz budynków. Maskownica została zabezpieczona śrubami ustalającymi, co zapobiega jej przypadkowemu demontażowi i zwiększa trwałość instalacji.

Model PSM-525-T wyposażono w transformator z wieloma odczepami, umożliwiającą pracę w systemach 70 V i 100 V. Dostępna jest również pozycja obejścia, pozwalająca na standardową pracę przy impedancji 8 Ohm w instalacjach niskoomowych. Zastosowanie złącza typu Phoenix znacząco upraszcza i przyspiesza proces montażu oraz podłączenia głośnika.

Za czyste i precyzyjne wysokie tony odpowiada 1-calowy tytanowy przetwornik kompresyjny z szeroką dyspersją, wykorzystujący technologię PSM-800-T. Zapewnia on bardzo dobrą czytelność detali oraz spójną energię dźwięku w całym obszarze odsłuchu. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS jest odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do malowania.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia
 - 58 Hz – 20 kHz ± 4 dB, 48 Hz -10 dB
- Moc
 - 65 W (16,7 V) 55 Hz – 10 kHz, 260 W mocy szczytowej
- Czułość
 - 89 dB
- Pokrycie

- $100^{\circ} \pm 20^{\circ}$ w zakresie 1 kHz – 20 kHz
- Współczynnik kierunkowości
 - 7 dB $\pm 1,5$ dB w zakresie 1 kHz – 20 kHz
- Impedancja nominalna
 - 8 Ohm
- Impedancja minimalna
 - 4,3 Ohma przy 175 Hz
- Częstotliwość podziału
 - 2 kHz
- Przetworniki
 - 5,25-calowy woofer 135 mm
 - 1-calowy tytanowy głośnik kompresyjny
- Materiał obudowy
 - Tworzywo ABS odporne na warunki atmosferyczne, możliwość malowania
- Klasa ochrony
 - IPX6
- Strojenie obudowy
 - Wentylowana, 3 porty Tractrix
- Złącza wejściowe
 - 4-pinowy blok euro Phoenix
- Odczepy transformatora
 - 70 V: 30 W, 15 W, 7,5 W, 3,8 W
 - 100 V: 30 W, 7,5 W, 3,8 W
- Tryb obejścia:
 - nominalnie 8 Ohm
- Wymiary z uchwytem
 - 309 × 242 × 166 mm
- Głębokość obudowy
 - 213 mm
- Waga
 - 3,52 kg