

Unison Research Unico PRE Czarny Przedwzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 145 958 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Złoty

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Przedwzmacniacz Stereo Unison Research Unico PRE Czarny

Unico PRE to w pełni zbalansowany, hybrydowy przedwzmacniacz pracujący bez globalnego sprzężenia zwrotnego. Zaprojektowany jako centralny punkt systemu audio, łączy lampową muzykalność z precyzją układów półprzewodnikowych, oferując dźwięk naturalny, dynamiczny i pełen detali.

Nowa generacja modelu przeszła kompleksową metamorfozę. Zmiany objęły zarówno warstwę wizualną, jak i konstrukcyjną. Urządzenie wpisuje się w nowy język stylistyczny serii Unico, zaprezentowany wraz z modelami Unico PRE i Unico DM przez Unison Research.

Obsługę urządzenia usprawniono dzięki zastosowaniu 2,4-calowego wyświetlacza OLED oraz mikrokontrolera nowej generacji. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch pokręteł z wbudowanymi przyciskami oraz logicznie zaprojektowanego menu, a regulacja głośności realizowana jest również z poziomu pilota na podczerwień.

Stopień wzmacniający został całkowicie przeprojektowany. Zachowano zalety poprzedniej konstrukcji, jednocześnie udoskonalając architekturę i dbając o spójność brzmienia. Sekcja lampowa pracuje w czystej klasie A, zapewniając płynność i bogactwo barw, natomiast stopień wyjściowy oparto na układach półprzewodnikowych dla większej stabilności i kontroli.

Unico PRE wyposażono także w rozbudowaną sekcję cyfrową i gramofonową. Na pokładzie znajduje się moduł DAC 3 z przetwornikiem Sabre ES9018K2M oraz wejście Phono MC/MM, z osobną płytką dla każdego kanału. Dzięki szerokiej gamie wejść analogowych i cyfrowych urządzenie bez trudu integruje się z nowoczesnymi oraz klasycznymi źródłami dźwięku.

Dane techniczne:

- Typ:
 - w pełni zbalansowany przedwzmacniacz hybrydowy
- Lampy:

- 2 × ECC83/12AX7
- Tryb pracy:
 - klasa A
- Stopień wyjściowy:
 - półprzewodnikowy
- Regulacja głośności:
 - podczerwień
- Wejścia:
 - 3 × liniowe RCA
 - 3 × liniowe XLR
 - 1 × Phono MC/MM
 - 1 × USB
 - 2 × Toslink
 - 2 × S/PDIF
- Wyjścia:
 - 2 × RCA
 - 1 × XLR
 - Wyjście subwoofera
 - Wyjście liniowe
 - 1 × zdalne zasilanie 12 V
- Maks. napięcie wejściowe: 2,58 Vrms RCA, 5 Vrms XLR
- Impedancja wejściowa: 20 kΩ RCA, 57 kΩ XLR
- Wzmocnienie: 20 dB RCA, 15 dB XLR
- Maks. napięcie wyjściowe: 8 V RCA, 16 V XLR przy 1% THD i 1 kHz
- Impedancja wyjściowa: 770 Ω RCA, 1500 Ω XLR
- Ogólne sprzężenie zwrotne: 0 dB
- Pobór mocy: 50 VA
- Bezpiecznik: 800 mA przy 100–120 V, 1,6 A przy 220–240 V
- Sekcja DAC:
 - Przetwornik: Sabre ES9018K2M
 - USB: PCM do 384 kHz, DSD natywny do 256x, DoP do 128x
 - Toslink: do 192 kHz
 - S/PDIF: do 192 kHz
- Wymiary:
 - 450 × 140 × 430 mm
- Waga netto:
 - 11 kg