

Kondo GE-10i Lampowy Przedwzmacniacz Gramofonowy Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 846 021 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Producenta 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Lampowy Przedwzmacniacz Gramofonowy Kondo GE-10i

GE-10i to referencyjny przedwzmacniacz phono, stanowiący esencję wieloletniego doświadczenia Audio Note. Został zaprojektowany jako idealny partner dla topowego przedwzmacniacza liniowego G-1000i, tworząc kompletny, bezkompromisowy tor do odsłuchu płyt winylowych na poziomie absolutnie referencyjnym.

Konstrukcja łączy purystyczną topologię z ręcznym montażem oraz starannie dobranymi komponentami najwyższej klasy. Efektem jest wyjątkowa przejrzystość, naturalność i bogactwo harmoniczne, przy zachowaniu bardzo niskiego poziomu szumów.

Korekcja phono

Układ korekcji RIAA zbudowano wyłącznie z elementów rezystancyjnych i pojemnościowych. Taka architektura zapewnia najbardziej naturalny charakter dźwięku oraz wyjątkową spójność tonalną.

Pierwszy stopień pracuje w układzie kaskodowym z wtórnikiem katodowym, co przekłada się na niską impedancję wyjściową oraz brzmienie wolne od kompresji i sztucznej koloryzacji.

Modułowa budowa skraca ścieżki sygnałowe i umożliwia precyzyjny montaż ręczny. W obrębie modułu zastosowano sześć lamp oraz duże srebrne kondensatory sygnałowe. Cztery kondensatory odsprzęgające umieszczono bezpośrednio wokół sekcji wzmacniającej, zachowując maksymalnie czystą i bezpośrednią topologię.

Niska impedancja wyjściowa pozwala na bezproblemową współpracę także z systemami tranzystorowymi.

Zasilanie i obwód żarzenia bocznikowego

Za prostowanie odpowiadają lampy 6CA4. Transformator zasilający oraz dławiki rozmieszczono tak, aby ograniczyć wpływ drgań mechanicznych. Zastosowanie trzech różnych typów kondensatorów odsprzęgających pozwoliło uzyskać optymalny balans tonalny.

Kondensatory filtrujące tętnienia zostały całkowicie odseparowane od kondensatorów odsprzęgających, wzmacniając stabilność całego systemu zasilania.

Stałoprądowe zasilanie żarnika 6,3 V w układzie bocznikowym, w połączeniu z odpowiednio dobranymi grupami kondensatorów, skutecznie redukuje zakłócenia. Wahania napięcia utrzymywane są w zakresie ± 5 procent.

Impedancja obciążenia i filtr subsoniczny

GE-10i umożliwia wybór jednego z trzech ustawień. Impedancja wyjściowa utrzymywana jest na poziomie 20 k Ω , a zastosowany kondensator działa jak filtr górnoprzepustowy, delikatnie ograniczając składowe subsoniczne bez negatywnego wpływu na pasmo akustyczne. Poprawia to czytelność i stabilność całego przekazu.

Komponenty najwyższej klasy

W konstrukcji zastosowano firmowe kondensatory z folii srebrnej i elektrolityczne, srebrne rezystory, okablowanie SSW, miedziane chassis, gniazda RCA, autorskie transformatory zasilające oraz dławiki. Pozostałe elementy zostały starannie dobrane i przetestowane pod kątem konkretnego miejsca w układzie.

Dane techniczne:

- Typ
 - Przedwzmacniacz gramofonowy
- Model
 - GE-10i
- Wzmocnienie
 - 38 dB
- RIAA
 - $\pm 0,5$ dB (30 Hz–20 kHz, z wyłączeniem LCF)
- Wejścia
 - 2 pary RCA, niebalansowane, 47 k Ω
- Wyjścia
 - 1 para RCA, niebalansowane, minimalne obciążenie powyżej 20 k Ω
- Impedancja wyjściowa
 - 20 k Ω
- Szum
 - Poniżej 1,5 mV
- Lampy
 - E88CC x2
 - 6072 x4
 - 6CA4 x2
- Pobór mocy
 - 46 W
- Wymiary
 - Jednostka główna: 320 x 160 x 414 mm
 - Zasilacz: 320 x 160 x 414 mm
- Waga
 - Jednostka główna: 15 kg
 - Zasilacz: 20 kg