

Kondo GE-1 Lampowy Przedwzmacniacz Gramofonowy Stereo Salon Poznań Wrocław

□□

Cena: 295 363 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Producenta 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Lampowy Przedwzmacniacz Gramofonowy Stereo Kondo GE-1

GE-1 to kwintesencja analogowego brzmienia, zaprojektowany do współpracy ze wzmacniaczem zintegrowanym Overture oraz przedwzmacniaczem G-70i. Oferuje bogaty, wielowymiarowy dźwięk, który płynnie wylania się z ciszy, zachowując pełnię detalu i naturalną ekspresję.

Nowo opracowany układ korekcji RIAA wspierany jest przez wydajną sekcję zasilania, która pozwala w pełni wydobyć potencjał nagrań zapisanych w rowkach winylu. GE-1 doskonale współpracuje zarówno ze wzmacniaczami lampowymi, jak i tranzystorowymi, oferując bliskie, namacalne brzmienie o krystalicznej przejrzystości i wyjątkowej kulturze przekazu.

Moduł wzmacniacza phono

Modułowa konstrukcja sekcji phono skraca ścieżki sygnałowe i minimalizuje wpływ pętli masy. Umożliwia również precyzyjny montaż ręczny. Cztery kondensatory odsprężające umieszczone bezpośrednio wokół modułu wzmacniającego zapewniają czystą, bezkompromisową topologię.

Wyjściowa impedancja 20 kΩ pozwala na bezproblemową współpracę także z urządzeniami tranzystorowymi.

Zasilacz sekcji głównej i żarzenia

Zastosowano lampę prostowniczą 6X4 oraz transformator z ulepszonym systemem izolacji od drgań mechanicznych, zamocowany na sztywno po licznych testach odsłuchowych.

Filtracja oparta na kondensatorach 400 μF (filtr tętnień) oraz ok. 500 μF na kanał (odsprężanie) została zoptymalizowana pod kątem rozmieszczenia w układzie. Sekcje lewego i prawego kanału oraz korekcji phono są od siebie odseparowane, tworząc cztery niezależne pętle sygnałowe, w których zakłócenia wzajemnie się znoszą.

Tranzystory klasy TO3 w sekcji prądu stałego zapewniają niską impedancję, odporność na wahania napięcia oraz wyjątkową przejrzystość brzmienia. Całość dopełnia starannie dobrany układ RC z diodą mostkującą.

Filtr subsoniczny i wybór rezystancji

Trójstopniowy przełącznik umożliwia wybór rezystancji wkładki, przy zachowaniu stałej impedancji wejściowej 20 kΩ. Wyjściowy kondensator sprzęgający pełni funkcję dodatkowego filtra dolnoprzepustowego, zapewniając naturalną i płynną charakterystykę tłumienia niskich częstotliwości bez utraty jakości dźwięku.

Dane techniczne:

- Typ:
 - Przedwzmacniacz gramofonowy NF
- Model:
 - GE-1
- Wzmocnienie:
 - 34 dB
- RIAA:
 - $\pm 0,5$ dB (30 Hz–20 kHz, bez LCF)
- Wejścia / impedancja:
 - 2 pary RCA (niezbalansowane) / 47 k Ω
- Wyjścia:
 - 1 para RCA (niezbalansowane, obciążenie >20 k Ω)
- Poziom szumu:
 - <0,5 mV
- Pobór mocy:
 - 16 W
- Lampy:
 - 6072 ×3, 6X4 ×1
- Wymiary (S × W × G):
 - 303 × 160 × 260 mm
- Waga:
 - 7,5 kg