

Wharfedale AURA 4 Białe Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 53 800 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Wharfedale AURA 4 Białe

AURA 4 to trójdrożna kolumna podłogowa marki WHARFEDALE, zaprojektowana z myślą o wymagających melomanach i audiofilach poszukujących brzmienia o monitorowej precyzji oraz pełnej, angażującej prezentacji muzyki. Model ten czerpie bezpośrednio z technologii flagowej serii ELYSIAN, oferując zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne w wyjątkowo konkurencyjnym segmencie cenowym.

Technologia inspirowana serią ELYSIAN

Seria AURA korzysta z rozwiązań opracowanych w ramach prestiżowego projektu ELYSIAN. W modelu AURA 4 zastosowano przetwornik wysokotonowy AMT o wymiarach 27 x 90 mm, który zapewnia wyjątkową szybkość reakcji oraz wysoką rozdzielczość w zakresie wysokich częstotliwości. Konstrukcja ta odpowiada za otwartą, detaliczną i przestrzenną górę pasma, zachowując jednocześnie naturalność i kontrolę.

Zaawansowany układ przetworników

AURA 4 to konstrukcja trójdrożna wyposażona w dwa 6,5-calowe przetworniki niskotonowe oraz 4-calowy przetwornik średniotonowy z membranami Black Glass Fibre Matrix Cone. Zastosowanie włókna szklanego w strukturze membran gwarantuje wysoką sztywność przy zachowaniu niskiej masy, co przekłada się na precyzyjną kontrolę basu oraz klarowną i nasyconą średnicę. Częstotliwości podziału zwrotnicy ustalono na poziomie 475 Hz oraz 3,3 kHz, co pozwala na płynne i spójne przejścia między zakresami.

Obudowa i system bass reflex

Kolumna wykorzystuje obudowę typu bass reflex z zaawansowanym systemem portów SLPP, który minimalizuje turbulencje powietrza oraz poprawia efektywność pracy w zakresie niskich tonów. Wielowarstwowa konstrukcja obudowy zwiększa sztywność i redukuje niepożądane rezonanse, zapewniając czyste i dynamiczne brzmienie nawet przy wyższych poziomach głośności. Rozszerzenie basu do 26 Hz pozwala uzyskać głębokie, dobrze kontrolowane niskie częstotliwości.

Dane techniczne:

- Typ:
 - Kolumna podłogowa, 3-drożna
- Typ obudowy:
 - Bass reflex
- Przetworniki niskotonowe:
 - 2 x 6,5" (150 mm) Black Glass Fibre Matrix Cone
- Przetwornik średnionowy:
 - 4" (100 mm) Black Glass Fibre Matrix Cone
- Przetwornik wysokotonowy:
 - 27 x 90 mm AMT
- Skuteczność (2,83 V / 1 m):
 - 89 dB
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 30 - 200 W
- Szczytowy SPL:
 - 107 dB
- Impedancja nominalna:
 - 4 Ω (kompatybilne z 8 Ω)
- Impedancja minimalna:
 - 3,1 Ω
- Pasmo przenoszenia (± 3 dB):
 - 37 Hz - 22 kHz
- Rozszerzenie basów (-6 dB):
 - 26 Hz
- Częstotliwości podziału:
 - 475 Hz, 3,3 kHz
- Objętość obudowy:
 - 4,8 l / 67,2 l
- Wymiary (S x W x G):
 - 286 x 1107 x 402 mm
- Waga netto:
 - 24,50 kg
- Minimalna ilość zamówienia:
 - 2 sztuki