

Wharfedale AURA 3 Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 40 062 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Wharfedale AURA 3 Orzech

AURA 3 to trójdrożna kolumna podłogowa WHARFEDALE, która łączy nowoczesne rozwiązania techniczne z muzykalnością charakterystyczną dla konstrukcji inspirowanych serią ELYSIAN. Model ten został zaprojektowany z myślą o wymagających słuchaczach oczekujących przejrzystości, precyzji oraz pełnej energii prezentacji w eleganckiej, dopracowanej formie.

Technologia zaczerpnięta z ELYSIAN

Seria AURA korzysta z rozwiązań opracowanych w ramach flagowego projektu ELYSIAN. W modelu AURA 3 zastosowano przetwornik wysokotonowy AMT o wymiarach 27 x 90 mm, który zapewnia wyjątkową szybkość i szczegółowość reprodukcji wysokich tonów. Technologia AMT gwarantuje szeroką scenę dźwiękową, doskonałą rozdzielczość oraz naturalną barwę bez agresji w górnym paśmie.

Zaawansowany układ trójdrożny

Konstrukcja AURA 3 obejmuje dwa 5-calowe przetworniki niskotonowe oraz 4-calowy przetwornik średniotonowy, wszystkie wyposażone w membrany z matrycy czarnego włókna szklanego. Materiał ten łączy wysoką sztywność z niską masą, co przekłada się na szybki, kontrolowany bas oraz klarowną i dobrze zdefiniowaną średnicę. Częstotliwości podziału zwrotnicy na poziomie 460 Hz oraz 3,3 kHz zapewniają spójne i płynne przejścia między zakresami pasma.

Obudowa i kontrola niskich tonów

Kolumna wykorzystuje obudowę typu bass reflex wspieraną systemem portów SLPP, który redukuje zawirowania powietrza i poprawia efektywność pracy w zakresie niskich częstotliwości. Wielowarstwowa konstrukcja obudowy zwiększa sztywność oraz ogranicza rezonanse, co przekłada się na czyste i dynamiczne brzmienie nawet przy wyższych poziomach głośności. Rozszerzenie basu do 28 Hz pozwala uzyskać głęboki i sprężysty fundament dźwiękowy.

Dane techniczne:

- Typ:
 - Kolumna podłogowa, 3-drożna
- Typ obudowy:
 - Bass reflex
- Przetworniki niskotonowe:
 - 2 x 5" (130 mm) Black Glass Fibre Matrix Cone
- Przetwornik średniotonowy:
 - 4" (100 mm) Black Glass Fibre Matrix Cone
- Przetwornik wysokotonowy:
 - 27 x 90 mm AMT
- Czulość (2,83 V / 1 m):
 - 88 dB
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 25 - 150 W
- Szczytowy SPL:
 - 104 dB
- Impedancja nominalna:
 - 6 Ω (kompatybilna z 8 Ω)
- Impedancja minimalna:
 - 3,1 Ω
- Pasmo przenoszenia (± 3 dB):
 - 39 Hz - 22 kHz
- Rozszerzenie basów (-6 dB):
 - 28 Hz
- Częstotliwości podziału:
 - 460 Hz, 3,3 kHz
- Objętość obudowy:
 - 4 l / 42,8 l
- Wymiary (S x W x G):
 - 246 x 1037 x 352 mm
- Waga netto:
 - 23,00 kg
- Minimalna ilość zamówienia:
 - 2 sztuki