

Wharfedale AURA 2 Orzech Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 26 897 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podstawkowe Wharfedale AURA 2 Orzech

AURA 2 to trójdrożna kolumna podstawkowa WHARFEDALE, która przenosi technologie znane z flagowej serii ELYSIAN do bardziej kompaktowej formy. Model ten łączy monitorową precyzję z pełnym, angażującym brzmieniem, oferując wyjątkową równowagę między detalicznością a muzykalnością w swojej klasie.

Technologia AMT i inspiracja ELYSIAN

W modelu AURA 2 zastosowano przetwornik wysokotonowy AMT o wymiarach 27 x 90 mm, znany z wyjątkowej szybkości działania i wysokiej rozdzielczości. Rozwiązanie to zapewnia otwartą, szczegółową górę pasma oraz szeroką i precyzyjną scenę dźwiękową. Konstrukcja czerpie bezpośrednio z doświadczeń zdobytych przy projektowaniu serii ELYSIAN, zarówno pod względem technologii, jak i jakości wykonania.

Zaawansowany układ trójdrożny

AURA 2 to konstrukcja trójdrożna wyposażona w 6,5-calowy przetwornik niskotonowy oraz 4-calowy przetwornik średnionowy z czarnymi membranami z włókna szklanego. Materiał ten zapewnia wysoką sztywność i precyzyjną kontrolę ruchu membrany, co przekłada się na dynamiczny, dobrze kontrolowany bas oraz klarowną, naturalną średnicę. Częstotliwości podziału zwrotnicy na poziomie 520 Hz oraz 4,5 kHz gwarantują spójność i płynne przejścia między zakresami.

Obudowa bass reflex i system SLPP

Kolumna wykorzystuje obudowę typu bass reflex z systemem portów SLPP, który redukuje turbulencje powietrza i poprawia efektywność pracy w zakresie niskich tonów. Wielowarstwowa konstrukcja obudowy zwiększa jej sztywność oraz ogranicza rezonanse, zapewniając czyste i stabilne brzmienie nawet przy wyższych poziomach głośności. Rozszerzenie basu do 33 Hz pozwala uzyskać solidny fundament dźwiękowy w średnich i większych pomieszczeniach.

Dane techniczne:

- Typ:
 - Kolumna podstawkowa, 3-drożna
- Typ obudowy:
 - Bass reflex
- Przetwornik niskotonowy:
 - 6,5" (150 mm) czarna membrana z włókna szklanego
- Przetwornik średnionowy:
 - 4" (100 mm) czarna membrana z włókna szklanego
- Przetwornik wysokotonowy:
 - 27 x 90 mm AMT
- Czulość (2,83 V / 1 m):
 - 88 dB
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 25 - 150 W
- Szczytowy SPL:
 - 103 dB
- Impedancja nominalna:
 - 6 Ω (kompatybilne z 8 Ω)
- Impedancja minimalna:
 - 3,5 Ω
- Pasmo przenoszenia (± 3 dB):
 - 42 Hz - 22 kHz
- Rozszerzenie basów (-6 dB):
 - 33 Hz
- Częstotliwości podziału:
 - 520 Hz, 4,5 kHz
- Objętość obudowy:
 - 4,8 l / 29 l
- Wymiary (S x W x G):
 - 286 x 560 x 402 mm
- Waga netto:
 - 20,50 kg
- Minimalna ilość zamówienia:
 - 2 sztuki