

Wharfedale AURA C Orzech Kolumna Centralna Salon Poznań Wrocław



Cena: 37 773 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumna Centralna Wharfedale AURA C Orzech

AURA C to kolumna centralna WHARFEDALE zaprojektowana jako kluczowy element systemu kina domowego opartego na serii AURA. Łączy technologię zaczerpniętą z referencyjnej linii ELYSIAN z precyzją i dynamiką niezbędną do wiernej reprodukcji dialogów oraz centralnych partii ścieżki dźwiękowej.

Technologia AMT i spójność tonalna

Za reprodukcję wysokich tonów odpowiada przetwornik AMT o wymiarach 27 x 90 mm, który zapewnia wyjątkową szczegółowość i szeroką dyspersję dźwięku. Dzięki tej konstrukcji AURA C oferuje czytelne, naturalne dialogi oraz precyzyjne oddanie detali, zachowując spójność brzmieniową z pozostałymi kolumnami serii.

Podwójne przetworniki niskotonowe

Model wyposażono w dwa 6,5-calowe przetworniki z membranami z czarnego włókna szklanego. Materiał ten zapewnia wysoką sztywność i kontrolę ruchu, co przekłada się na dynamiczny, dobrze zdefiniowany bas oraz pełną, nasyconą średnicę. Częstotliwość podziału na poziomie 1,9 kHz gwarantuje płynne przejście między zakresami i naturalną integrację pasma.

Obudowa bass reflex i konstrukcja SLPP

AURA C wykorzystuje obudowę typu bass reflex z systemem portów SLPP, który redukuje zawirowania powietrza i poprawia efektywność pracy w dolnym zakresie pasma. Wielowarstwowa konstrukcja obudowy zwiększa sztywność oraz minimalizuje rezonanse, co przekłada się na czyste i stabilne brzmienie nawet przy wysokich poziomach głośności.

Dane techniczne:

- Typ:

- Kolumna centralna, 2-drożna
- Typ obudowy:
 - Bass reflex
- Przetworniki niskotonowe:
 - 2 x 6,5" (150 mm) membrana z czarnego włókna szklanego
- Przetwornik wysokotonowy:
 - 27 x 90 mm AMT
- Czułość (2,83 V / 1 m):
 - 89 dB
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 25 - 200 W
- Szczytowy SPL:
 - 107 dB
- Impedancja nominalna:
 - 4 Ω (kompatybilne z 8 Ω)
- Impedancja minimalna:
 - 3,6 Ω
- Pasmo przenoszenia (± 3 dB):
 - 48 Hz - 22 kHz
- Rozszerzenie basów (-6 dB):
 - 40 Hz
- Częstotliwość podziału:
 - 1,9 kHz
- Objętość obudowy:
 - 39,5 l
- Wymiary (S x W x G):
 - 668 x 303 x 402 mm
- Waga netto:
 - 25,50 kg
- Minimalna ilość zamówienia:
 - 1 sztuka