

Fyne Audio F500S LCR Orzech Kolumna Centralna Salon Poznań Wrocław



Cena: 15 449 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Czarny połysk, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumna Centralna Fyne Audio F500S LCR Orzech

Fyne Audio F500S LCR to wszechstronna kolumna głośnikowa przeznaczona do montażu na ścianie, zaprojektowana do pracy jako kanał lewy, centralny lub prawy. Model ten stanowi idealne rozwiązanie do nowoczesnych systemów kina domowego, oferując precyzyjną reprodukcję dialogów, szeroką scenę dźwiękową oraz dynamiczne, kontrolowane brzmienie w kompaktowej formie.

Zaawansowany przetwornik IsoFlare

Sercem konstrukcji jest najnowszej generacji 150 mm przetwornik IsoFlare, łączący sekcję nisko-średnietonową z 25 mm magnezową kopułką kompresyjną wysokich tonów. Rozwiązanie współosiowe zapewnia spójność fazową, precyzyjne ogniskowanie źródeł pozornych oraz wyjątkową czytelność dialogów, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach kina domowego.

System ABR zamiast klasycznego portu

F500S LCR wykorzystuje układ 2,5-drożny z dodatkowym przetwornikiem niskotonowym oraz membraną bierną ABR (Auxiliary Bass Radiator). Zastosowanie ABR w miejsce tradycyjnego portu bas-refleks pozwala uzyskać szybki, dobrze kontrolowany bas, jednocześnie umożliwiając instalację blisko ściany bez negatywnego wpływu na charakter niskich tonów.

Elastyczność montażu i eleganckie wykończenie

Kompaktowa obudowa wykonana z wysokoszytywnego MDF z rozbudowanym systemem wewnętrznych wzmocnień gwarantuje stabilność konstrukcji oraz ograniczenie rezonansów. Kolumna dostępna jest w wykończeniach Black Oak, Natural Walnut oraz Piano Gloss Black, dzięki czemu harmonijnie wkomponuje się w różne aranżacje wnętrz.

Dane techniczne:

- Typ systemu:
 - 2,5-drożny z membraną bierną ABR
- Rekomendowana moc wzmacniacza:
 - 30 - 150 W RMS
- Moc ciągła:
 - 75 W RMS
- Skuteczność (2,83 V / 1 m):
 - 90 dB
- Impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- Pasma przenoszenia (-6 dB, typowo w pomieszczeniu):
 - 56 Hz - 34 kHz
- Zespół przetworników:
 - 1 x 150 mm IsoFlare (bas/średnica) z 25 mm magnezową kopułką kompresyjną
 - 1 x 150 mm głośnik niskotonowy
 - 1 x 150 mm membrana bierna ABR
- Częstotliwości podziału:
 - 250 Hz oraz 1,7 kHz
- Typ zwrotnicy:
 - 2 rząd dla dolnoprzepustowej, 1 rząd dla górnoprzepustowej
- Wymiary (W x S x G):
 - 200 x 530 x 152 mm
- Waga netto (sztuka):
 - 10,2 kg
- Wykończenia:
 - Black Oak, Natural Walnut, Piano Gloss Black
- Konstrukcja obudowy:
 - Wysokoszytwny MDF z rozbudowanymi wzmocnieniami wewnętrznymi