

## Fyne Audio F5S Orzech Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: [Zapytaj o cenę](#)

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Orzech, Czarny połysk

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Kolumny Podstawkowe Fyne Audio F5S Orzech

Fyne Audio F5S to kompaktowa kolumna podstawkowa z serii F500S, zaprojektowana z myślą o wysokiej jakości brzmieniu w mniejszych przestrzeniach. Łączy zaawansowaną technologię przetworników współosiowych z dopracowaną konstrukcją obudowy, oferując naturalną, przestrzenną scenę dźwiękową przy niewielkich wymiarach.

### Technologia IsoFlare w kompaktowej formie

Model F5S wykorzystuje 125 mm przetwornik IsoFlare z wielowłóknową membraną nisko-średniotonową oraz 19 mm magnezową kopułką kompresyjną wysokich tonów. Zastosowanie współosiowej konstrukcji zapewnia spójność fazową, precyzyjną lokalizację źródeł pozornych oraz szeroką dyspersję dźwięku. Neodymowy magnes sekcji wysokotonowej, wentylowana komora tylna oraz lekka membrana magnezowa ograniczają rezonanse i pozwalają uzyskać rozszerzone pasmo wysokich częstotliwości.

### BassTrax i równomierne rozprowadzenie basu

Port skierowany w dół współpracuje z opatentowanym systemem BassTrax Tractrix Diffuser, który równomiernie rozprasza niskie częstotliwości w zakresie 360 stopni. Rozwiązanie to zmniejsza wrażliwość kolumn na ustawienie względem ścian i ułatwia uzyskanie zbalansowanego brzmienia nawet w ograniczonej przestrzeni.

### Regulacja charakteru średnicy

Na tylnej ścianie znajduje się przełącznik Presence umożliwiający korektę poziomu w zakresie +/- 3 dB dla pasma 2,5 - 5,0 kHz. Pozwala to dopasować ekspozycję średnich tonów i detaliczność przekazu do akustyki pomieszczenia oraz indywidualnych preferencji.

### Solidna konstrukcja i eleganckie wykończenie

Obudowa z wysokoszytywnego MDF zapewnia stabilność i ograniczenie rezonansów. F5S dostępne są w wykończeniach Black Oak, Natural Walnut oraz Piano Gloss Black, dzięki czemu łatwo dopasować je do nowoczesnych i klasycznych aranżacji wnętrz.

---

## Dane techniczne:

- Typ systemu:
  - 2-drożny, port skierowany w dół z dyfuzorem BassTrax Tractrix
- Rekomendowana moc wzmacniacza:
  - 30 - 90 W RMS
- Moc ciągła:
  - 45 W RMS
- Skuteczność (2,83 V / 1 m):
  - 87 dB
- Impedancja nominalna:
  - 8  $\Omega$
- Pasmo przenoszenia (-6 dB, typowo w pomieszczeniu):
  - 55 Hz - 38 kHz
- Zespół przetworników:
  - 1 x 125 mm IsoFlare (bas/średnica) z 19 mm magnezową kopułką kompresyjną
- Częstotliwość podziału:
  - 1,8 kHz
- Typ zwrotnicy:
  - 2 rząd dla dolnoprzepustowej, 1 rząd dla górnoprzepustowej
- Regulacja systemu:
  - Presence +/- 3 dB (2,5 - 5,0 kHz)
- Wymiary (W x S x G):
  - 285 x 174 x 249 mm
- Waga netto (sztuka):
  - 4,5 kg
- Wykończenia:
  - Black Oak, Natural Walnut, Piano Gloss Black
- Pozycja S-Trax (od przedniej krawędzi):
  - 32 mm