

SVS SB-5000 R Revolution Black Gloss Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 71 545 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Czarny połysk

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Subwoofer SVS SB-5000 R Revolution Czarny Połysk

SVS SB-5000 R|Evolution to zaawansowany subwoofer aktywny o konstrukcji zamkniętej, zaprojektowany z myślą o systemach kina domowego oraz wymagających zestawach audiofilskich. Model ten łączy ogromną moc, wyjątkową precyzję oraz zaawansowane technologie przetwarzania sygnału, oferując niezwykle głęboki i dynamiczny bas sięgający poniżej 17 Hz. Dzięki nowoczesnej architekturze wzmacniacza, potężnemu przetwornikowi oraz inteligentnemu procesorowi DSP urządzenie dostarcza poziom wydajności dotychczas spotykany jedynie w znacznie droższych konstrukcjach.

Nowy 15-calowy przetwornik o dużym wychyleniu

Sercem subwoofera SB-5000 R|Evolution jest nowo zaprojektowany 15-calowy przetwornik wyposażony w podwójne cewki drgające. Konstrukcja ta pozwala na uzyskanie potężnej energii niskich częstotliwości przy jednoczesnym zachowaniu niezwyklej precyzji oraz kontroli brzmienia. Przetwornik zaprojektowano z myślą o ekstremalnej dynamice i stabilnej pracy nawet przy bardzo wysokich poziomach głośności, dzięki czemu subwoofer oferuje imponującą głębię oraz szybkość reakcji basu.

Wzmacniacz Dual Mono o ogromnej mocy

SB-5000 R|Evolution wyposażono w zaawansowany wzmacniacz Dual Monoblock STA-2000D pracujący w klasie D. Każdy z dwóch wzmacniaczy monoblokowych napędza oddzielną cewkę przetwornika, co pozwala znacząco zwiększyć dostarczaną moc oraz poprawić kontrolę nad ruchem membrany. Konstrukcja wykorzystuje dyskretne wyjście tranzystorowe MOSFET oraz wydajny zasilacz impulsowy, który utrzymuje stabilną pracę urządzenia nawet przy wahaniami napięcia w instalacji elektrycznej. System oferuje 2000 W mocy ciągłej oraz ponad 5000 W mocy szczytowej.

Zaawansowany procesor DSP i automatyczna korekcja pomieszczenia

Subwoofer wykorzystuje niezwykle wydajny procesor Analog Devices Audio DSP pracujący z częstotliwością 295 MHz. Odpowiada on za precyzyjne zarządzanie pracą przetwornika, kontrolę dynamiki oraz optymalizację brzmienia w różnych warunkach akustycznych. Funkcja Auto EQ Room Correction umożliwia automatyczne dostrojenie charakterystyki basu do

akustyki pomieszczenia przy użyciu mikrofonu smartfona lub zewnętrznego mikrofonu współpracującego z aplikacją SVS.

Sterowanie aplikacją i rozbudowane opcje integracji

Dedykowana aplikacja mobilna pozwala na wygodne zarządzanie ustawieniami subwoofera, w tym regulację głośności, filtrów czy fazy. Dzięki temu użytkownik może w prosty sposób dopasować charakter brzmienia do własnych preferencji oraz konfiguracji systemu audio. Subwoofer oferuje również szerokie możliwości integracji dzięki wejściom liniowym, zbalansowanym złączom XLR, wejściu LFE oraz triggerowi 3.5 mm, co pozwala bezproblemowo włączyć go do rozbudowanych systemów kina domowego i instalacji hi-fi.

Solidna konstrukcja obudowy

Obudowa subwoofera została zaprojektowana z materiałów o bardzo wysokiej sztywności i niskiej rezonansowości. Precyzyjnie zoptymalizowana konstrukcja komory wewnętrznej minimalizuje wibracje oraz niepożądane podbarwienia dźwięku, zapewniając czyste i kontrolowane brzmienie niskich częstotliwości. Mimo ogromnej mocy urządzenie zachowuje stosunkowo kompaktowe wymiary oraz elegancką stylistykę, dzięki czemu doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami i systemami audio.

SVS SB-5000 R|Evolution to subwoofer klasy premium, który łączy ogromną moc wzmacniacza, zaawansowane przetwarzanie sygnału DSP oraz precyzyjną konstrukcję akustyczną. Dzięki temu oferuje niezwykle dynamiczny, szybki i głęboki bas, stanowiąc idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających systemów kina domowego oraz audiofilskich zestawów muzycznych.

Dane techniczne:

- Typ konstrukcji:
 - Zamknięta
- Przetwornik:
 - 15 cali (38,1 cm)
- Moc wzmacniacza:
 - 2000 W RMS
 - ponad 5000 W mocy szczytowej
- Procesor DSP:
 - Analog Devices Audio DSP 295 MHz
- Pasma przenoszenia:
 - 17 Hz – 280 Hz (± 3 dB)
- Wejścia / wyjścia:
 - Liniowe
 - LFE
 - Zbalansowane XLR
 - Trigger 3.5 mm (3–12V AC/DC)
- Regulacja:
 - Regulowany filtr dolnoprzepustowy
 - Kontrola fazy
 - Sterowanie aplikacją
- Wymiary:
 - 465 × 453 × 468 mm (wys. × szer. × gł.)
- Waga:
 - 46,3 kg