

Gold Note PSX-5.2 Zasilacz Zewnętrzny Salon Poznań Wrocław



Cena: 18 646 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Zasilacz Zewnętrzny Gold Note PSX-5.2

Gold Note PSX-5.2 to zaawansowany zewnętrzny zasilacz opracowany specjalnie z myślą o urządzeniach serii 5.2. Konstrukcja rozwija koncepcję wcześniejszego modelu PSU-5, zachowując cenione cechy marki Gold Note, takie jak wyjątkowo cicha praca, wysoka precyzja oraz naturalna muzykalność. Jednocześnie wprowadza szereg udoskonaleń konstrukcyjnych i technologicznych, które przekładają się na jeszcze wyższą stabilność działania oraz większą wszechstronność zastosowań.

Zaawansowana konstrukcja dla czystszej brzmienia

PSX-5.2 otrzymał nową obudowę wykonaną z anodowanego na czarno aluminium, której zadaniem jest ograniczenie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na pracę urządzenia. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać wyjątkowo spokojne tło dźwiękowe, wydobywając więcej subtelnych mikrodetali i poprawiając ogólną przejrzystość prezentacji muzycznej.

Stabilne zasilanie i maksymalna kontrola

Sercem konstrukcji jest wydajny układ zasilający klasy audio, zaprojektowany z myślą o stabilnym dostarczaniu energii nawet podczas wymagających warunków pracy. Dzięki zastosowaniu regulatorów napięcia o ultra niskim poziomie szumów oraz zwiększonej wydajności prądowej urządzenie zapewnia wyjątkową kontrolę, niski poziom zakłóceń i spójność działania współpracujących komponentów.

Jeszcze wyższy poziom systemowej wydajności

Gold Note PSX-5.2 został wyposażony w architekturę z podwójnym wyjściem, umożliwiając stałe podłączenie dwóch kompatybilnych urządzeń, takich jak przedwzmacniacze gramofonowe PH-5 lub PH-5.2 oraz źródła sygnału liniowego, w tym CD-5, CD-5.2, HP-5.2 czy DS-5.2. Po aktywacji pełna rezerwa energetyczna zostaje skierowana do wybranego komponentu, zapewniając maksymalną stabilność pracy i bezkompromisowe dostarczanie mocy.

Dane techniczne:

- Typ urządzenia:
 - Zewnętrzny zasilacz audio dedykowany serii Gold Note 5.2
- Konstrukcja zasilania:
 - 4-szynowy zasilacz klasy audio
- Regulatory napięcia:
 - 2 regulatory napięcia o ultra niskim poziomie szumów
- Maksymalne odchylenie napięcia wyjściowego:
 - 0,05%
- Tłumienie szumów sieciowych:
 - >80 dB
- Tłumienie szumów w trybie wspólnym:
 - >80 dB
- Czas reakcji przy pełnej mocy:
 - <2,5 μ s
- Zasilanie:
 - 100-120 V / 220-240 V, automatyczne wykrywanie napięcia, 50/60 Hz
- Pobór mocy:
 - 40 W
- Moc dynamiczna:
 - >60 W
- Pobór energii w trybie czuwania:
 - <1 W
- Bezpiecznik:
 - 2A T
- Wymiary:
 - 200 mm (szer.) × 80 mm (wys.) × 260 mm (gł.)
- Waga:
 - 2 kg (netto), 3 kg (z opakowaniem)
- Wykończenie:
 - Czarne