

Fyne Audio F55E Czarne Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 13 409 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Fyne Audio F55E

F55E to smukła kolumna podłogowa, która przenosi rozwiązania znane z segmentu hi-fi do bardziej przystępnej cenowo kategorii. Łączy wysoką jakość brzmienia z kompaktową konstrukcją, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach. Oferuje naturalny, dynamiczny dźwięk oraz eleganckie wzornictwo, stanowiąc atrakcyjny wybór dla osób rozpoczynających przygodę z wysokiej klasy audio.

Zaawansowany przetwornik IsoFlare

Model F55E został wyposażony w 5-calowy współosiowy przetwornik IsoFlare, który integruje głośnik średnio-niskotonowy z wysokotonowym przetwornikiem kompresyjnym z tytanową kopułką. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać spójne i precyzyjne źródło dźwięku, przekładające się na naturalną reprodukcję instrumentów oraz wyraźną lokalizację poszczególnych elementów nagrania.

Brzmienie dopasowane do mniejszych przestrzeni

Konstrukcja 2,5-drożna została zaprojektowana z myślą o pomieszczeniach, w których liczy się zarówno jakość dźwięku, jak i oszczędność miejsca. Kolumna zapewnia szerokie pasmo przenoszenia oraz odpowiednią dynamikę, oferując angażujące wrażenia podczas słuchania muzyki i oglądania filmów.

Technologia BassTrax

Zastosowany system BassTrax z dyfuzorem Tractrix równomiernie rozprasza niskie częstotliwości w całym pomieszczeniu. Dzięki skierowanemu ku dołowi portowi bas-refleks kolumna jest mniej wrażliwa na ustawienie względem ścian, co ułatwia jej integrację z różnymi wnętrzami i pozwala uzyskać bardziej jednolite brzmienie.

Elegancka i solidna konstrukcja

Obudowę wykonano z płyt MDF, zapewniających odpowiednią sztywność i ograniczenie niepożądanych rezonansów. Wykończenie w kolorze Black Ash nadaje kolumnie nowoczesny, ponadczasowy charakter, dzięki czemu model F55E harmonijnie wpisuje się zarówno w klasyczne, jak i współczesne aranżacje wnętrz.

Dane techniczne:

- Typ konstrukcji:
 - 2,5-drożna, z portem skierowanym ku dołowi i dyfuzorem BassTrax Tractrix
- Rekomendowana moc wzmacniacza:
 - 30 - 120 W RMS
- Moc ciągła:
 - 60 W RMS
- Skuteczność:
 - 88 dB (2,83 V/1 m)
- Impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- Pasma przenoszenia:
 - 42 Hz - 38 kHz (-6 dB)
- Przetworniki:
 - 1 × 125 mm IsoFlare z membraną wielowłóknową i 19 mm tytanowym głośnikiem kompresyjnym oraz 1 × 125 mm głośnik niskotonowy z membraną wielowłóknową
- Częstotliwości podziału:
 - 350 Hz oraz 1,8 kHz
- Typ zwrotnicy:
 - Filtr dolnoprzepustowy drugiego rzędu oraz filtr górnoprzepustowy pierwszego rzędu
- Wymiary (wys. × szer. × gł.):
 - 925 × 210 × 236 mm
- Masa:
 - 11,9 kg (na sztukę)
- Wykończenie:
 - Black Ash
- Pozycja systemu S-Trax:
 - 32 mm od przedniej krawędzi obudowy