

Sonus Faber Olympica I G3 Wenge Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 145 326 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Orzech, Wenge

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podstawkowe Sonus faber Olympica I G3 Wenge

Sonus faber Olympica I G3 to kompaktowa kolumna głośnikowa podstawkowa, która doskonale oddaje charakter całej serii Olympica. Łączy ponadczasowe włoskie wzornictwo z zaawansowaną technologią akustyczną, oferując naturalne, bogate i pełne emocji brzmienie. Mimo niewielkich rozmiarów potrafi stworzyć przestrzenną scenę dźwiękową oraz zachwycić precyzją odwzorowania każdego nagrania.

Elegancja inspirowana włoskim rzemiosłem

Obudowa Olympica I G3 zachowuje charakterystyczny dla marki Sonus faber kształt lutni, który łączy walory estetyczne z właściwościami akustycznymi. Starannie wyselekcjonowane drewno, precyzyjnie wykonane elementy aluminiowe oraz dopracowane detale tworzą konstrukcję będącą połączeniem nowoczesnego wzornictwa i tradycyjnego kunsztu stolarskiego.

Naturalne i szczegółowe brzmienie

Dwudrożna konstrukcja wykorzystuje wysokotonowy przetwornik DAD™ Arrow Point z jedwabną kopułką oraz 165-milimetrowy głośnik średnio-niskotonowy z papierową membraną i miedzianą nakładką. Takie połączenie zapewnia wyjątkową przejrzystość wysokich tonów, naturalną barwę średnicy oraz dobrze kontrolowany, dynamiczny bas, zachowując muzyczny charakter typowy dla Sonus faber.

Stworzona do kameralnych przestrzeni

Olympica I G3 została zaprojektowana z myślą o mniejszych i średnich pomieszczeniach odsłuchowych, gdzie może w pełni zaprezentować swoją kulturę brzmienia. Szeroka scena stereofoniczna, precyzyjna lokalizacja instrumentów oraz bogactwo detali pozwalają cieszyć się realistycznym przekazem zarówno podczas słuchania muzyki akustycznej, jazzu, jak i bardziej wymagających gatunków.

Dane techniczne:

- Typ konstrukcji:
 - 2-drożna, obudowa wentylowana.
- Głośnik wysokotonowy:
 - 1 × 28 mm (1,1") DAD™ Arrow Point z jedwabną kopułką i rozszerzonym pasmem przenoszenia.
- Głośnik średnio-niskotonowy:
 - 1 × 165 mm (6,5") z papierową membraną i miedzianą nakładką.
- Częstotliwość podziału:
 - 2300 Hz.
- Pasmo przenoszenia:
 - 57 Hz - 40 000 Hz (-3 dB).
- Czułość:
 - 87 dB SPL (2,83 V / 1 m).
- Impedancja nominalna:
 - 4 Ω.
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 30 W - 250 W (sygnał bez zniekształceń).
- Terminale:
 - 4 zaciski śrubowe (Hi, Mid-Low).
- Obudowa:
 - Kształt lutni, konstrukcja z drewna i aluminium.
- Wymiary:
 - 210 × 370 × 370 mm.
- Waga:
 - 11,0 kg.
- Minimalna ilość zamówienia:
 - 2 sztuki.