

Monitor Audio Cinergy 100 Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 61 481 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Dożywotnia gwarancja polskiego dystrybutora

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podstawkowe Monitor Audio Cinergy 100

Monitor Audio Cinergy 100 to kompaktowy głośnik instalacyjny klasy premium, zaprojektowany z myślą o referencyjnych systemach kina domowego. Dzięki certyfikatowi THX® Certified Ultra, trójdrożnej konstrukcji oraz zaawansowanym technologiom Monitor Audio zapewnia niezwykle precyzyjne, dynamiczne i przestrzenne brzmienie. Doskonale sprawdza się zarówno w instalacjach naściennych, jak i zabudowanych za akustycznie przezroczystym ekranem, oferując prawdziwie kinowe emocje w domowym zaciszu.

Referencyjne brzmienie do kina domowego

Cinergy 100 został opracowany z myślą o wymagających instalacjach kina domowego, gdzie liczy się wysoka dynamika, czytelność dialogów oraz realistyczna reprodukcja efektów specjalnych. Trójdrożna konstrukcja z przetwornikiem MPD, 8-calowym głośnikiem RDT oraz 2,5-calowym przetwornikiem średniotonowym C-CAM zapewnia doskonałą równowagę tonalną i wyjątkową szczegółowość. Głośnik bez problemu radzi sobie zarówno z subtelnymi detalami ścieżki dźwiękowej, jak i najbardziej wymagającymi scenami akcji.

Zaawansowane technologie Monitor Audio

W konstrukcji zastosowano przetwornik wysokotonowy MPD (Micro Pleated Diaphragm), który oferuje niezwykle szerokie pasmo przenoszenia przekraczające 30 kHz oraz bardzo niskie zniekształcenia. Membrana RDT odpowiada za szybki, precyzyjny i kontrolowany bas, natomiast przetwornik średniotonowy C-CAM gwarantuje naturalne odwzorowanie wokali i efektów. Obracana sekcja średnio-wysokotonowa pozwala idealnie dopasować charakterystykę kierunkową do sposobu montażu.

Elastyczna instalacja i skuteczna izolacja

Monitor Audio wyposażył model Cinergy 100 w specjalne elementy izolacyjne ograniczające przenoszenie drgań na ścianę lub konstrukcję zabudowy. Dzięki temu dźwięk pozostaje czystszy, a niepożądane rezonanse zostają skutecznie zminimalizowane. Wyjmowane korki portów bas-refleks umożliwiają łatwe dopasowanie charakterystyki niskich tonów do

konkretnej instalacji, również podczas montażu za akustycznie przezroczystym ekranem.

Certyfikat THX Certified Ultra

Certyfikat THX® Certified Ultra potwierdza, że Cinergy 100 spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące jakości dźwięku, dynamiki oraz zdolności do nagłośnienia dużych pomieszczeń kinowych. Głośnik zapewnia wysoką skuteczność, imponującą moc oraz wyjątkową kontrolę nawet podczas odsłuchu na wysokich poziomach głośności, dostarczając kinowych emocji zgodnych z zamierzeniami twórców filmowych.

Dane techniczne

- Certyfikat:
 - THX® Certified Ultra
- Konstrukcja:
 - 3-drożna
- Skuteczność:
 - 89 dB (2,83 Vrms / 1 m)
- Maksymalny poziom SPL:
 - 103 dB ciągle, 116 dB szczytowy
- Moc:
 - 200 W RMS, 800 W szczytowa
- Impedancja nominalna:
 - 4 Ω
- Minimalna impedancja:
 - 3,8 Ω
- Zalecana częstotliwość odcięcia:
 - 80 do 100 Hz (filtr górnoprzepustowy)
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 100 do 800 W (IA750-2 lub IA750-4)
- Typ obudowy:
 - Bas-refleks z możliwością zamknięcia portów
- Częstotliwość strojenia portu:
 - 67 Hz
- Pasmo przenoszenia niskich częstotliwości:
 - 48 Hz (-6 dB, montaż w ścianie z zaślepkami)
 - 65 Hz (-6 dB, wolna przestrzeń bez zaślepek)
- Pasmo przenoszenia wysokich częstotliwości:
 - Powyżej 30 kHz (-6 dB)
- Przetworniki:
 - 1 × 8" RDT
 - 1 × 2,5" C-CAM
 - 1 × MPD
- Wymiary obudowy (W × S × G):
 - 460 × 350 × 160 mm
- Wymiary z maskownicą (W × S × G):
 - 460 × 350 × 174,1 mm
- Waga:
 - 18,4 kg
- Wyposażenie:
 - Magnetyczna maskownica, elementy izolacyjne, wyjmowane korki portów
- Gwarancja:
 - Dożywotnia gwarancja polskiego dystrybutora Audio Center Poland