

HiDiamond Power Performance Gold Przewód Zasilający Salon Poznań Wrocław



Cena: [Zapytaj o cenę](#)

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty

VLASTNOSTI

Długość (m): 1

POPIS VÝROBKŮ

Przewód Zasilający HiDiamond Power Performance Gold

HiDiamond Power Performance Gold to wysokiej klasy przewód zasilający klasy premium, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających systemach Hi-Fi i High-End. Wykorzystuje autorską technologię UP-4VRC®, bazującą na przewodnikach z ultra czystej monokrystalicznej miedzi UP-SCC 4VRC®, wzbogaconych dodatkiem grafitu. Dzięki temu oferuje jeszcze niższą indukcyjność, pojemność oraz rezystancję niż konstrukcje wykorzystujące technologię SCC 4VRC®, przekładając się na czystszy, bardziej stabilny i dynamiczny przekaz muzyczny.

Zaawansowana technologia UP-4VRC®

Sercem przewodu jest autorska technologia UP-4VRC®, wykorzystująca przewodniki wykonane z ultra czystej monokrystalicznej miedzi UP-SCC 4VRC® z dodatkiem grafitu. Takie rozwiązanie pozwala skutecznie ograniczyć straty sygnału oraz poprawić stabilność przepływu energii, zapewniając komponentom audio optymalne warunki pracy.

Jeszcze wyższa jakość zasilania

Power Performance Gold został opracowany z myślą o redukcji parametrów elektrycznych mających wpływ na jakość zasilania. Niższa rezystancja, pojemność i indukcyjność przewodników przekładają się na większą dynamikę, lepszą kontrolę basu, czystsze wysokie tony oraz bardziej naturalną i przestrzenną prezentację dźwięku.

Solidna konstrukcja i wysokiej klasy komponenty

Przewód wykorzystuje cztery przewodniki o przekroju 6,5 mm², izolację XLPE oraz skręcaną konstrukcję wewnętrzną ograniczającą wpływ zakłóceń elektromagnetycznych. Całość zakończona jest wysokiej jakości wtykami Viborg w standardzie Schuko lub USA, gwarantującymi pewne połączenie i wysoką trwałość podczas wieloletniego użytkowania.

Dane techniczne:

- Typ przewodu:
 - Przewód zasilający
- Technologia przewodników:
 - UP-4VRC® (Ultra Pure Single Crystal Copper UP-SCC 4VRC® z dodatkiem grafitu)
- Materiał przewodników:
 - Ultra czysta monokrystaliczna miedź (UP-SCC 4VRC®) oraz grafit
- Liczba przewodników:
 - $4 \times 6,5 \text{ mm}^2$
- Izolacja:
 - XLPE
- Konstrukcja:
 - Skręcana (Twisted Technology)
- Średnica zewnętrzna:
 - 20 mm
- Pojemność:
 - C1: 90 pF/m
 - C2: 170 pF/m (z ekranowaniem)
- Indukcyjność:
 - $0,5 \text{ } \mu\text{H/m}$
- Rezystancja:
 - $2,5 \text{ } \Omega / 100 \text{ m}$
- Zakończenie:
 - Wtyki Viborg Schuko lub USA